

Vensterbank



Appui de fenêtre de Luxe



- Zeer harde en krasbestendige toplaag
- Zeer duurzaam
- Garantie van 10 jaar
- Kleurecht
- Stootvast
- Bestand tegen vlekken
- Bestand tegen huishoudchemicaliën
- Bestand tegen vocht en stoom
- Geproduceerd conform EN 438 en ISO 4586
- Moeilijk ontvlambaar
- Inclusief laminaat voor kopse afwerking
- Bestand tegen sigarettengloed
- Toe te passen als lichtkoof



- Couche de finition très solide et anti-griffes
- Ultra résistant
- Garantie de 10 ans
- Inaltérable
- Antichoc
- Résistance aux taches
- Résistance aux produits chimiques ménagers
- Résistance à l'humidité et à la vapeur
- Fabrication conforme aux normes EN 438 et ISO 4586
- Peu inflammable
- Y compris la cornière en aggloméré, destinée à la finition transversale
- Résistance à l'embrasement de la cigarette
- Utilisation en tant que caisson lumineux



18mm



38mm



JEWÉ
JéWé BV - www.jewe.eu





Vensterbank de Luxe

Garantie

Formica vensterbanken hebben een zeer harde en krasbestendige toplaag. Deze toplaag is opgebouwd uit papierlagen die geïmpregneerd worden met thermosynthetische harsen. Deze geïmpregneerde lagen worden vervolgens onder hoge druk en temperatuur samen gesmolten.

Formica decoratieve laminaten worden geproduceerd volgens de norm EN 438 en ISO 4586. U bent dus gegarandeerd van een zeer duurzaam produkt dat getest wordt volgens deze normeringen. Een Formica vensterbank is dan ook bestand tegen slijtage, stoom, kokend water, stoten, krassen, vlekken, kleurechtheid en sigarettengloed.

U krijgt op dit duurzame produkt dan ook een garantie van 10 jaar. Uw aankoopbon is uw garantiebewijs. De garantievoorwaarden zijn te vinden op www.jewe.eu

Onderhoud

Met behulp van water en zachte schoonmaakmiddelen kunt u de vensterbank reinigen. Voor hardnekkige vlekken kan eventueel een geconcentreerd schoonmaakmiddel gebruikt worden.

Montage

Bepaal de benodigde lengte van de vensterbank. Zaag deze op maat. Bij het gebruik van een cirkel- of decoupeerzaag, kunt u het beste een lat met behulp van lijmklemmen op de vensterbank klemmen. Zo zaagt u altijd recht. Eventueel kunt de zaagsnede met plakband bedekken om splinters te voorkomen.

Cirkelzaag: zaag met de decorzijde naar boven. Beweeg de zaag langzaam om splinters te voorkomen.

Decoupeerzaag: zaag met de decorzijde naar beneden. Beweeg de zaag langzaam om splinters te voorkomen.

Handzaag: zaag met de decoratieve zijde naar boven en onder een zo klein mogelijke hoek. Gebruik een fijngetande handzaag om splinters te voorkomen.

Montage op een oude vensterbank. Bevestig de Formica vensterbank op de oude vensterbank met behulp van montagekit. Leg er iets zwaars op om de vensterbank goed aan te drukken. Kit de achterzijde van de vensterbank af met siliconenkit zodat deze vochtwerend wordt.

Montage met vensterbanksteunen: Heeft u geen oude vensterbank als ondergrond, dan kunt u voor de montage gebruik maken van vensterbanksteunen. Kit de achterzijde van de vensterbank af met siliconenkit.

De zijkanten van de vensterbank werkt u af met het bijverpakte kantlaminaat.



Appui de fenêtre de Luxe

Garantie

Les appuis de fenêtres Formica sont dotés d'une couche de finition solide, capable de résister aux griffes. Cette couche de finition est constituée de couches de papier imprégnées de résines thermosynthétiques, qui sont, ensuite, fondues sous haute pression et dans des conditions de température élevées.

Les plaques Formica sont fabriquées suivant les normes EN 438 et ISO 4586. Vous avez donc la garantie de disposer d'un produit ultra résistant, qui a été soumis aux tests décrits par ces normes. Un appui de fenêtre Formica est, par conséquent, résistant à l'usure, à la vapeur, à l'eau bouillante, aux chocs, aux griffes, aux taches, à l'embrasement d'une cigarette; de plus, ses couleurs ne s'altèrent pas.

Aussi, ce produit résistant est assorti d'une garantie de 10 ans. Votre ticket d'achat constitue votre garantie. Les conditions de garantie peuvent être consultées sur www.jewe.eu

Entretien

Vous pouvez nettoyer votre appui de fenêtre avec de l'eau et des produits nettoyants doux. En présence de taches tenaces, il vous est loisible de recourir à un produit nettoyant concentré.

Montage

Déterminez la longueur souhaitée de l'appui de fenêtre. Sciez-la sur mesure. Si vous recourez à une scie circulaire ou une scie à guichet, il est préférable de fixer une latte à l'aide d'un serre-joint sur l'appui de fenêtre. Ainsi, vous êtes assuré de scier droit. Eventuellement, vous pouvez recouvrir la cannelure à l'aide d'une bande adhésive afin d'éviter que le bois ne se fendille.

Scie circulaire: sciez en plaçant la face décorative vers le bas. Opérez des mouvements lents de la scie pour éviter que le bois ne se fendille.

Scie à guichet: sciez en plaçant la face décorative vers le bas. Utilisez une scie à fines dents, qui convient pour les matières plastiques. Commencez par la face avant et opérez des mouvements lents de la scie pour éviter que le bois ne se fendille.

Scie à main : sciez en plaçant la face décorative vers le haut en formant un angle aussi petit que possible. Commencez par la face avant et utilisez une scie à main à fines dents pour éviter que le bois ne se fendille.

Montage sur un ancien appui de fenêtre. Fixez l'appui de fenêtre Formica sur l'ancien appui de fenêtre à l'aide du mastic de montage. Posez-y un objet lourd afin de bien comprimer l'appui de fenêtre. Enduisez l'arrière de l'appui de fenêtre de lut de silicone afin d'assurer son imperméabilité.

Montage à l'aide d'étauçons spécifiques pour appuis de fenêtres.

Si vous ne disposez pas d'un ancien appui de fenêtre en tant que base de travail, il vous est loisible de recourir, pour le montage de l'appui de fenêtre, à des étauçons spécifiques. Enduisez l'arrière de l'appui de fenêtre de lut de silicone.

La finition des côtés de l'appui de fenêtre est réalisée avec le bande de chant fourni.

