

Werkblad Plan de travail



- Ⓝ • Onbehandeld, massief hout
- Duurzame houtsoort
- Voor gebruik 24 uur laten acclimatiseren in de verpakking
- Hout is een natuurproduct en blijft altijd werken
- 5 jaar garantie

- Ⓛ • Bois massif, non teinté
- Bois durable
- Avant l'application laisser acclimater pendant 24 heures dans son emballage.
- Le bois est un produit naturel et travaille sous les influences hydrométriques
- Garantie de 5 ans

(NL) Zo monteert u JéWé massief houten werkbladen! Lees eerst de montage-instructie aandachtig door. Dit gelamineerde, massief houten werkblad is berekend op langdurig en intensief gebruik. Om water en andere vloeistoffen geen kans te geven in de houtporeën te dringen, kunt u het blad aflakken of JéWé olie gebruiken. Uitgebreide gebruiksvorschriften van olie vindt u in de verpakking van dit produkt. Hout is en blijft een natuurprodukt. Het is dan ook van belang dat u zich houdt aan de montagevoorschriften en de aanbevolen onderhoudsprodukten zodat u zo lang mogelijk plezier heeft van uw blad.

Montage

Laat het blad in de verpakking gedurende een periode van 24 uur acclimatiseren in de ruimte waar het blad geplaatst wordt. Zaag het blad op maat en maak de benodigde uitsparingen voor spoelbak, kookplaat e.d.. Houd bij het maken van de uitsparingen rekening met een extra ruimte van 10 mm. Bij meerdere uitsparingen moet de ruimte tussen de gaten onderling 10 cm bedragen. Voordat u het blad monteert, is het belangrijk om het totale oppervlak (dus boven- en onderkant, alle hoeken, randen en zijanten) goed met olie of lak te behandelen. Vooral de uitsparing van de spoelbak verdient extra aandacht. Monteer het blad na droging. Als u een werkblad met een hoekopstelling maakt, maak dan een rechte verbinding en geen verstekverbinding. U bent dan verzekerd van een goede aansluiting. Om een goede aansluiting te maken, kunt u gebruik maken van werkbladkoppelingen van JéWé. Houd tussen de muren en het blad een ruimte van 3 tot 5 mm vrij zodat het hout kan werken.

Plaats de opzetlijst op het blad met behulp van een watervaste houtlijm, D3 of D4. Na het installeren schuurt u het blad licht op in de lengterichting van het blad (korrel 180/320). Daarna brengt u de olie of lak aan, eveneens in de lengterichting van het blad. U dient extra aandacht te besteden aan het goed in de olie zetten of aflakken van het gebied rondom de spoelbak. Na droging kit u de opzetlijst af met een zuurvrije siliconenkit zodat vocht geen kans heeft om in te dringen.

Onderhoud met olie

Wij adviseren u gedurende 3 á 4 maanden wekelijks te oliën. Het blad raakt dan verzadigd met olie, waarna u de behandeling eens per maand kunt herhalen. Behandel het blad alleen als het blad volledig droog is. Als het blad er in de loop van de tijd schraal uitziet, kan het geschuurd worden met een schuursponsje gedrenkt in olie. Meer onderhoud heeft het blad niet nodig. Dagelijks afnemen met een vochtige doek en vermijden dat er te lang water op blijft liggen is voldoende.

Beschadigingen of lichte krasjes

Deze werkt u weg door plaatselijk in de lengterichting van het hout te schuren met fijn schuurpapier (korrel 180/320). Daarna behandelt u de plaatsen opnieuw met olie. Na 30-45 minuten verwijdert u de overtollige olie met een droge schone doek of keukenpapier. Deze behandeling herhalen totdat de beschadigde plekken er weer hetzelfde uitzien als het totale oppervlak.

Waarschuwing:

Zoals bij nagenoeg alle bladen, kunnen ijzer of ijzerdeeltjes, zuren, azijnzuurhoudende siliconenkit, verfverduuners en andere agressieve chemicaliën ernstige verkleuringen aan het blad veroorzaken, die niet of nauwelijks te herstellen zijn. Gebruik dus ook nooit staalwol. Geen contact met metalen zoals blik, schroeven en spijkers. Hitte kan het blad evenmin verdragen: onderzetters en snijplanken mogen in de keuken dan ook niet ontbreken.

Garantie

Wij geven 5 jaar garantie op de unieke watervaste verlijming van onze bladen.

(F) Plans de travail JéWé en bois massif - Conseils de montage

Lisez attentivement les instructions avant d'entreprendre le montage.

Ce plan de travail en bois laminé massif est conçu pour une utilisation prolongée et intensive. Pour éviter que l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent dans les pores du bois, vous pouvez laquer le plan de travail ou utiliser l'huile JéWé. Les conseils d'utilisation de cette huile se trouvent dans l'emballage.

Le bois est un produit naturel et il doit le rester. Il est donc important que vous respectiez les conseils de montage et que vous utilisiez les produits d'entretien conseillés pour profiter le plus longtemps possible de votre plan de travail.

Montage

Laissez le plan de travail dans son emballage pendant 24 heures à l'endroit où il sera placé pour qu'il s'adapte à l'air ambiant. Sciez le plan de travail, les emplacements nécessaires à l'évier, à la plaque de cuisson aux dimensions désirées. Comptez 10 mm supplémentaires pour ces emplacements. Si vous faites plusieurs emplacements, espacez-les d' au moins 10 cm. Avant de monter le plan de travail, il est important de traiter en profondeur toute sa surface avec de l'huile ou de la laque, aussi bien au -dessus qu'en dessous, tous les coins, les bords et les côtés. Accordez une attention particulière à l'emplacement que vous avez fait pour l'évier. Montez le plan de travail après séchage de la laque ou de l'huile. Si vous montez votre plan de travail en coin, faites un assemblage des parties à angle droit et non à onglet, ceci pour assurer un bon raccord. Pour réaliser un bon raccord, vous pouvez utiliser les pièces de jonction JéWé. Gardez un espace de 3 à 5 mm entre le plan de travail et les murs pour permettre au bois de travailler. Placez le profilé sur le plan de travail à l'aide d'une colle à bois résistante à l'eau, D3 ou D4. Après avoir installé le plan de travail, poncez-le légèrement dans le sens de la longueur (grain 180/320). Puis appliquez l'huile ou la laque, également dans le sens de la longueur. Faites particulièrement attention de bien imprégner l'huile ou la laque en partie autour de l'évier. Une fois que la laque ou l'huile a séché, imprégnez le profilé avec un enduit de silicone sans acide pour de rendre étanche et pour que l'humidité n'ait aucune chance de s'infiltrer.

Utilisation de l'huile pour l'entretien

Nous vous conseillons de frotter le plan de travail toutes les semaines avec de l'huile pendant 3 à 4 mois. Le bois sera alors bien imbibé d'huile et vous n'aurez qu'à répéter cette opération une fois par mois. Ne traitez le plan de travail que lorsqu'il est entièrement sec. Si à la longue la surface de plan devient rugueuse, vous pourrez le poncer avec une éponge à récurer trempée dans l'huile. Le plan de travail ne nécessite pas d'entretien supplémentaire. Il suffit de le nettoyer tous les jours avec un tissu humide et surtout éviter de trop le mouiller.

Défauts ou légères rayures

Vous les ferez disparaître en ponçant légèrement le plan de travail dans le sens de la longueur, à l'endroit abîmé. Utilisez un papier émeri à grain fin (180/320). Puis frottez ces endroits avec un tissu imbibé d'huile. Après 30 à 45 minutes, retirez l'excès d'huile. Répétez l'opération jusqu'à ce que les endroits abîmés aient le même aspect que le reste de la surface du plan de travail.

Avertissement:

Comme pour la plupart des plans de travail, le fer ou des petites pièces de cette matière, les acides, les enduits de silicone contenant des acides acétiques, les diluants de peinture et autres produits chimiques agressifs peuvent provoquer de graves détériorations sur le plan de travail qui ne peuvent pas ou pratiquement pas être réparées. Par conséquent, n'utilisez jamais de laine d'acier. Évitez toujours de mettre le plan de travail en contact avec des boîtes de conserve en métal, des vis et des clous. Le plan de travail ne supporte pas d'avantage la chaleur : ayez toujours sous la main dans la cuisine des dessous de plat et des planches à découper.

Garantie

Notre procédé étanche de contrecollage du bois est unique et garanti 5 ans.