

Werkblad

Plan de travail de Luxe



- Zeer harde en krasbestendige toplaag
- Zeer duurzaam
- Garantie van 10 jaar
- Kleurecht
- Stootvast
- Bestand tegen vlekken
- Bestand tegen huishoudchemicaliën
- Bestand tegen vocht en stoom
- Geproduceerd conform EN 438 en ISO 4586
- Moeilijk ontvlambaar
- Inclusief laminaat voor kopse afwerking
- Bestand tegen sigarettengloed



- Couche de finition très solide et anti-griffes
- Ultra résistant
- Garantie de 10 ans
- Inaltérable
- Antichoc
- Résistance aux taches
- Résistance aux produits chimiques ménagers
- Résistance à l'humidité et à la vapeur
- Fabrication conforme aux normes EN 438 et ISO 4586
- Peu inflammable
- Y compris la cornière en aggloméré, destinée à la finition transversale
- Résistance à l'embrasement de la cigarette



28 mm



JéWé
JéWé BV - www.jewe.eu





Werkblad de Luxe

Garantie

Formica bladen hebben een zeer harde en krasvaste toplaag. Deze toplaag is opgebouwd uit papierlagen die geïmpregneerd worden met thermosynthetische harsen. Deze geïmpregneerde lagen worden vervolgens onder hoge druk en temperatuur samen gesmolten. Formica decoratieve laminaten worden geproduceerd volgens de norm EN 438 en ISO 4586. U bent dus gegarandeerd van een zeer duurzaam produkt dat getest wordt volgens deze normeringen. Een Formica blad is dan ook bestand tegen slijtage, stoom, kokend water, stoten, krassen, vlekken, kleurechtheid en sigarettengloed.

U krijgt op dit duurzame produkt dan ook een garantie van 10 jaar. Uw aankoopbon is uw garantiebewijs. De garantievoorwaarden zijn te vinden op www.jewe.eu

Onderhoud

Met behulp van water en zachte schoonmaak-

middelen kunt u het blad reinigen. Voor hardnekkige vlekken kan eventueel een geconcentreerd schoonmaakmiddel gebruikt worden.

Montage

Bepaal de benodigde lengte van het werkblad en laat het blad bij uw leverancier op maat zagen. Wilt u zelf zagen, gebruik dan altijd een cirkelzaag. U kunt het beste een lat met behulp van lijmklemmen op het blad klemmen. Zo zaagt u altijd recht. Eventueel kunt de zaagsnede met plakband bedekken om splinters te voorkomen.

U monteert het blad door aan de achterzijde voldoende siliconenkit aan te brengen.

Daarnaast kunt u voor montage aan de wand ook gebruik maken van hoekverbinders.

Bij een hoekverbinding kunt u gebruik maken van speciale werkbladkoppelingen of werkbladverbindingprofielen.

Voor de montage van de achterwand zijn er speciale achterwandprofielen. Dit profiel schroeft u direct op het blad. De achterwand monteert u met siliconenkit in het profiel.

De zijkanten van het blad werkt u af met het bijverpakte kantlaminaat.

Tips

- Snij nooit direct op het blad
- Plaats geen pannen die direct van de hittebron komen op het blad.
- Snijplanken en onderzetters mogen in de keuken niet ontbreken.
- Bij het morsen van agressieve schoonmaakmiddelen spoelen met veel water.
- Gebruik nooit schuursponjes of staalwol.
- Kit spoelbakken, kookplaten e.d. altijd af met siliconenkit.
- Gebruik bij de kranen een waterdichte afdichting.



Plan de travail de Luxe

Garantie

Le revêtement Formica est extrêmement solide et résiste aux rayures. Ce revêtement est constitué de couches de papier imprégnées de résine thermosynthétique. Ces couches sont ensuite assemblées les unes aux autres sous haute pression et à haute température.

Ces plaques décoratives contrecollées que constitue le Formica sont fabriquées suivant les normes EN 438 et ISO 4586. Cela vous garantit un produit solide, qui a été testé suivant les normes en vigueur. Le Formica résiste également à l'usure, à l'eau bouillante, aux chocs, aux éraflures, aux taches, et aux brûlures de cigarettes.

De plus, les couleurs ne s'altèrent pas avec le temps.

Aussi, ce produit résistant est assorti d'une garantie de 10 ans. Le ticket de caisse faisant office de bon de garantie. Les conditions de cette garantie sont disponibles à l'adresse www.jewe.eu

Entretien

Vous pouvez nettoyer le revêtement de

Formica avec de l'eau et des produits détergents doux. Les taches tenaces peuvent éventuellement être éliminées au moyen d'un détergent concentré.

Montage

Déterminez la longueur nécessaire pour votre plan de travail et demandez à votre fournisseur de vous le sciez sur mesure. Si vous désirez le scier vous-même, utilisez toujours une scie circulaire et prenez soin de fixer une latte servant de guide maintenue efficacement avec des serre-joints pour réaliser la coupe. Ainsi vous êtes certain de toujours scier droit. Vous pouvez également recouvrir le trait de scie d'un ruban adhésif pour éviter les éclats.

Le montage du plan de travail s'effectue en appliquant une quantité suffisante de silicone sur son chant arrière. Vous pouvez vous servir de consoles robustes pour le fixer au mur.

Si vous optez pour une installation à l'aide de console, il existe des pièces d'assemblage ou des profilés spécialement appropriés à cette fixation.

Il existe des profilés spécifiques pour le montage de la paroi arrière. Ces profilés se vissent directement sur le plan de travail. La paroi arrière est fixée à l'aide de silicone injecté dans le profilé.

Des bandes de chant sont fournies pour les finitions latérales.

Conseils :

- Evitez de couper directement sur le plan de travail
- Ne posez jamais d'ustensiles (poêle, casserole,...) directement de la plaque de cuisson sur le plan de travail.
- Les planches à couper et les sous-plats ont leur raison d'être dans la cuisine.
- En cas d'éclaboussures de produits détergents agressifs, rincez abondamment à l'eau.
- N'utilisez jamais d'éponges à récurer ou métalliques.
- Posez toujours un joint de silicone autour des éviers, plaques de cuisson,...
- Pour les robinets, utilisez un joint étanche.

